

LUX: Gib deiner Vision Licht

- 100 Watt: Stufenlose Helligkeitsregulierung von 0 bis 100 %
- Bi-Color: Verstellbare Farbtemperatur von 2.700 bis 6.500 K
- Ultraflach und leicht: Nur 15,7 x 4,3 x 9,3 cm und 345 g für maximale Mobilität
- Duale Stromversorgung: Akku- oder Netzbetrieb
- Smarte Bedienung: Steuerung per App oder separater Fernbedienung
- Ultraleise Aktivkühlung: Keine Störung von Audioaufnahmen, ideal für Content-Erstellung
- Vielseitige Lichteffekte: 10 vorprogrammierte Einstellungen zur Verfügung
- Hohe Farbtreue: CRI von 97 und TLCI von 98 für authentische Farben
- Lux-Mount-System: Vielseitige Lichtformungslösungen



Technische Daten	
Anzahl LEDs	1
Leistung	100,0 W
EU-Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)	G
EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 2017/1369)	A – G
Farbtemperatur	2.700 – 6.500 K
Farbwiedergabeindex (CRI) Television Lighting Consistency Index (TLCI) TN-30-18	97+ 98+ Rf 94 / Rg 101
Leistungsregelung	0 – 100 %, in 1%-Schritten
Beleuchtungsstärke (ohne Reflektor)	3.200 K: 11.800 lux (0,5 m), 3.010 lux (1 m), 1.400 lux (1,5 m) 4.500 K: 13.000 lux (0,5 m), 3.340 lux (1 m), 1.550 lux (1,5 m) 5.500 K: 13.500 lux (0,5 m), 3.450 lux (1 m), 1.620 lux (1,5 m)
Beleuchtungsstärke (mit Reflektor)	3.200 K: 26.700 lux (0,5 m), 5.690 lux (1 m), 2.380 lux (1,5 m) 4.500 K: 27.200 lux (0,5 m), 6.420 lux (1 m), 2.680 lux (1,5 m) 5.500 K: 28.700 lux (0,5 m), 6.790 lux (1 m), 2.870 lux (1,5 m)
Beleuchtungsstärke (mit Reflektor und Diffusor-Ball)	3.200 K: 8.430 lux (0,5 m), 2.240 lux (1 m), 969 lux (1,5 m) 4.500 K: 9.240 lux (0,5 m), 2.750 lux (1 m), 1.070 lux (1,5 m) 5.500 K: 9.790 lux (0,5 m), 2.950 lux (1 m), 1.110 lux (1,5 m)
Beleuchtungswinkel COB-Dauerlicht	120 °
Flicker-frei	> 240 fps
Effekte	10
Bowens S-Type-Bajonett	Nein
Fernsteuerung	Fernbedienung (separat erhältlich) oder App
Frequenzband	2,402 – 2,480 GHz
Maximal abgestrahlte Sendeleistung	10 dBm
Stromversorgung	Input: AC 100 – 240 V / 2,5 A, 50 / 60 Hz, Output: DC 20,0 V / 5,0 A oder LUX Batteriegriff (nicht im Lieferumfang enthalten)
Lautstärke Lüftung	28 dB (100 % Helligkeit, 1 m)
Anschlüsse	Stromanschluss, Stativ-Halterung, LUX-Mount
Material	ABS-Kunststoff
Maße (L x B x H) Gewicht (COB-Dauerlicht)	15,7 x 4,3 x 9,3 cm 345 g

Lieferumfang und Verpackungsdetails	
Lieferumfang	COB-Dauerlicht, Schutzkappe, Netzteil mit Kabel, Reflektor, Diffusor Ball, Bedienungsanleitung
Verpackungsmaße (L x B x H) -Gewicht	29 x 16,1 x 11,8 cm 1,15 kg

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung.

Artikelnr.: 20182